

GRU NAUTICHE

BOAT CRANES

Tutti i modelli sotto descritti possono essere realizzati in misure diverse in base alle singole esigenze. Su richiesta possono essere progettate e realizzate anche gru di portata superiore.

Modello BNC TON 5: Altezza colonna da 5 a 8 m, sbraccio da 4 a 8 m, senza contrappeso

Modelli BNC TON 10, TON 15, TON 20, TON 25, TON 30: Altezza colonna da 6 a 14 m, sbraccio da 5 a 12 m, con contrappeso.

SPECIFICHE TECNICHE VALIDE PER TUTTI I MODELLI

Rotazione braccio: a 360° con ralla di rotazione interna. Riduttore epicicloidale e movimento controllato da inverter elettronico

Sollevamento: carrello paranco di sollevamento a fune con doppia velocità (4/1 m/min)

Traslazione carrello: elettrica con doppia velocità (5-10 m/min)

Comandi gru: tramite radiocomando di serie e pulsantiera pensile d'emergenza

All the below described models can be built with different measures, according to the needs of the customer. On request we can design and build also cranes with higher capacities.

Model BNC TON 5: Pillar height from 5 to 8 meters, arm length from 4 to 8 meters, without counterweight

Models BNC TON 10, TON 15, TON 20, TON 25, TON 30: Pillar height from 6 to 14 meters, arm length from 5 to 12 meters, with counterweight

TECHNICAL DETAILS FOR ALL MODELS

Arm turning: over 360° with internal rotation

gear. Epicyclic gear and movemnt controlled by electronic inverter

Lifting: carriage with lifting hoist with steel cable and dual speed (4/1 m/min)

Carriage movement: electric with dual speed (5/10 m/min)

Crane control: serial radio control and hanging

pushbutton panel for emergency service





DATI TECNICI / TECHNICAL DATA

Modello Model	BNC 5	BNC 10	BNC 15	BNC 20	BNC 25	BNC 30
Portata Capacity	Ton 5	Ton 10	Ton 15	Ton 20	Ton 25	Ton 30
Altezza colonna Pillar height	da 5 a 8 mt from 5 to 8 mt	da 6 a 14 mt from 6 to 14 mt	da 6 a 14 mt from 6 to 14 mt	da 6 a 14 mt from 6 to 14 mt	da 6 a 14 mt from 6 to 14 mt	da 6 a 14 mt from 6 to 14 mt
Sbraccio Arm lenght	da 4 a 8 mt from 4 to 8 mt	Da 5 a 12 mt from 5 to 12 mt	Da 5 a 12 mt from 5 to 12 mt	Da 5 a 12 mt from 5 to 12 mt	Da 5 a 12 mt from 5 to 12 mt	Da 5 a 12 mt from 5 to 12 mt
Contrappeso Counterweight	NO	Si Yes	Si Yes	Si Yes	Si Yes	Si Yes
Rotazione braccio Arm rotation	A 360° con ralla di rotazione interna. Riduttore epicicloidale e movimento controllato da inverter elettronico Full 360° with internal rotation gear. Gearmotor controlled by an electronic inverter					
Sollevarmento Lifting	Carrello paranco di sollevamento a fune con dop-pia velocità (4/1 m/min) Carriage with cable hoist, dual lifting speed (4/1 m/min)					
Traslazione carrello Carriage ovement	Elettrica con doppia velo-cità (5-10 m/min) Electric with dual speed (5-10 m/min)					
Comandi gru Crane controls	Tramite radiocomando di serie e pulsantiera pensile d'emergenza Radio control included plus emergency push botton panel					

